



## Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- Jusqu'à 12 unités de pesage (inclus une unité personnalisable)
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Affichage multi-langues
- Grand écran rétro-éclairé avec double affichage texte
- Indicateur de capacité
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Carter métallique solide
- Protection contre les surcharges
- Câble antivol de type Kensington™
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Clavier étanche et codé en couleur
- Double touches tare
- Cage de pesée amovible fournie pour la précision de 0.001g
- Conception moderne avec un profil rabaisé
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Imprime BPL
- Calibrage externe
- Batterie interne rechargeable
- Adaptateur AC
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle de pesée
- Détermination de densité
- Pesage sous la balance



## Caractéristiques Techniques

Modèle	PGL 203	PGL 303	PGL 2002	PGL 3002	PGL 4001	PGL 6001	PGL 8001	PGL 10001	PGL 12001	PGL 15001	PGL 20001
Capacité maximum	200g	300g	2000g	3000g	4000g	6000g	8000g	10kg	12kg	15kg	20kg
Précision	0,001 g	0,001 g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g
Reproductibilité (S.D.)	0,002 g	0,002 g	0,02g	0,02g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g
Linéarité (±)	0,004 g	0,004 g	0,04g	0,04g	0,4g	0,4g	0,4g	0,4g	0,4g	0,4g	0,4g
Taille du plateau	145x125mm		192x192mm					400x300mm	192x192mm		400x300mm
Poids net	4kg							6kg	4kg		6kg

## Caractéristiques Générales

Temps de stabilisation typique	2-3 Sec
Unités de mesure	Gramme (g), Kilogramme (kg), Carat (ct), Grain (GN), Newton (N), Pound (lb), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz), Unité utilisateur
Température de fonctionnement	10°C 40°C
Alimentation	Fonctionnement avec adaptateur ou sur batterie interne rechargeable
Calibrage	Calibrage automatique externe
Affichage	Ecran rétro éclairé avec double affichage et indicateur de capacité, chiffres de 24 mm de haut
Dimensions totales (lpxh)	358x251x104mm

### Accessoires en Option:

- Poids de calibrage F1 5kg pour PGL 15001
- Kit de Détermination de Densité (modèles mg seulement)
- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le
- Fermeture de sécurité et câble
- Table Anti-Vibration
- Crochet de pesée sous la balance
- Coque en Plastique
- Housse contre la poussière
- Imprimante Adam
- AdamDU - Programme de collecte des données
- Câble RS -232
- Rouleau de papier thermique pour imprimante ADAM
- Poids de calibrage F1 1kg pour PGL 3002
- Poids de calibrage F1 1kg pour PGL 2002
- Poids de calibrage F1 200g pour PGL 303
- Poids de calibrage F1 2kg pour PGL 4001
- Poids de calibrage 2 x F1 5kg pour PGL 20001
- Poids de calibrage F1 200g pour PGL 203
- Poids de calibrage F1 5kg pour PGL 10001
- Poids de calibrage F1 5kg pour PGL 8001
- Poids de calibrage F1 5kg pour PGL 6001
- Poids de calibrage F1 5kg pour PGL 12001



Adam Equipment - Agences dans le monde

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)